

F. TÉCNICA

BALDOSA

DURAFLOOR

900 x 900 x 50 mm

ENCAPSULADA

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



LOGÍSTICA 900 X 900 ENCAPSULADA

Ud/caja:	Sin Caja
Ud/m ² :	1,23 Uds.
Peso Ud:	16,1 Kg
Ud/palé:	28 Uds.
Palé:	22,68 m ²
Peso/palé:	451,2 Kg
Medidas palé:	960 x 920 x 1132 mm



COLORES DISPONIBLES:



TEKA



IPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOOR 900 X 900 ENCAPSULADA*

Dimensiones		900 x 900 x 50 mm
Núcleo		Lamas 65% de madera reciclada y 35% PE reciclado
Tipo de superficie		Veteada
Absorción de agua	EN 15534	1.30%
Densidad	EN15534-4	1,25g/cm ³
Uso recomendado		Terrazas, jardines o patios
Mantenimiento		Bajo
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerancia ± 5%



F. TÉCNICA

LADRILHO

DURAFLOOR

900 x 900 x 50 mm

ENCAPSULADA

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.pt





LOGÍSTICA 900 X 900 ENCAPSULADA

Ud/Caixa:	Sin Caixa.
Ud/m ² :	1,23 Ud.
Peso Ud:	16,1 Kg
Ud/Paleta:	28 Ud
Paleta:	22,68 m ²
Peso/Paleta:	451,2 Kg
Medidas Paleta:	960 x 920 x 1132 mm



CORES DISPONÍVEIS:



TEKA



IPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOOR 900 X 900 ENCAPSULADA*

Dimensões		900 x 900 x 50 mm
Núcleo		Réguas 65% de madeira reciclada e 35% PE reciclado
Tipo de superfície		Veios de madeira
Absorção de água	EN 15534	1,30%
Densidade	EN15534-4	1,25 g/cm ³
Uso recomendado		Terraços, jardins ou pátios
Manutenção		Baixo
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerância ± 5%

