DIOCO

F.TÉCNICA

PERFIL ÁNGULO COLOR

2700 x 15 x 15 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



VERSIÓN DIGITAL

- PAPEL CERO -


www.dioco.es

DIOCO

FICHA TÉCNICA

PERFIL ÁNGULO COLOR

ES







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	Aluminio extrusionado recubierto con una lámina que imita a la madera.
Longitud:	2700 mm
Dimensiones:	15 x 15 mm
Acabado:	Imitación madera
Aleación aluminio:	6063 (UNE 38-12020-2:2017)
Resistencia al fuego:	M0 (UNE 23 –727 –90)
Lámina imitación madera:	Papel celulósico impreso con tintas a agua o tinta UV y con una impregnación de resinas aminoplásticas para la resistencia al desgaste.
Resistencia a la abrasión:	UNE-EN 438-2 > 500 vueltas.
Resistencia al rayado:	UNE-EN 438-2 > 2 N

COLORES DISPONIBLES:

Roble Alpe, Roble Arena, Roble Cascais/Arica, Roble Gris Atlanta, Roble Lisboa/Alcudia/Padua, Roble Olvera, Roble Puerto Azul, Roble Samoa/Braga, Roble Custard, Roble Arabia, Roble Bamako, Roble Marfil, Roble Coimbra/Mérida/Oporto, Roble Natural/ Arta, Roble Nevada, Roble Soller, Roble Calvia, Roble Arunda y Roble Baeza.

Perfil ángulo decorativo de 15 × 15 mm, fabricado en aluminio extrusionado y recubierto con una lámina decorativa efecto madera, diseñado para el remate y la protección de cantos, esquinas y encuentros entre pavimentos y paredes.

Su diseño en forma de L protege los bordes frente a golpes, rozaduras y desgaste, ocultando posibles imperfecciones del corte durante la instalación. Su **acabado efecto madera** facilita la integración estética con las superficies, proporcionando continuidad visual y un acabado limpio, uniforme y profesional.

Resistente a la humedad ambiental y al contacto con el agua durante las tareas de limpieza, resulta adecuado para su instalación en diferentes espacios interiores.

Se suministra sin adhesivo, permitiendo su fijación directamente sobre el pavimento o la pared mediante adhesivo de montaje.



DIOCO

F.TÉCNICA

PERFIL ANGULAR DE COR

2700 x 15 x 15 mm



IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.pt

VERSÃO DIGITAL - PAPEL ZERO -


www.dioco.pt

DIOCO

FICHA TÉCNICA

PERFIL ANGULAR DE COR

PT







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	Alumínio extrudido revestido com uma película com efeito madeira.
Comprimento:	2700 mm
Dimensões:	15 × 15 mm
Acabamento:	Imitação de madeira
Liga de alumínio:	6063 (UNE 38-12020-2:2017)
Resistência ao fogo:	M0 (UNE 23-727-90)
Película de imitação de madeira:	Papel celulósico impresso com tintas à base de água ou tinta UV e impregnado com resinas aminoplásticas para garantir a resistência ao desgaste.
Resistência à abrasão:	UNE-EN 438-2 > 500 ciclos.
Resistência ao risco:	UNE-EN 438-2 > 2 N

CORES DISPONÍVEIS:

Roble Alpe, Roble Arena, Roble Cascais/Arica, Roble Gris Atlanta, Roble Lisboa/Alcudia/Padua, Roble Olvera, Roble Puerto Azul, Roble Samoa/Braga, Roble Custard, Roble Arabia, Roble Bamako, Roble Marfil, Roble Coimbra/Mérida/Oporto, Roble Natural/ Arta, Roble Nevada, Roble Soller, Roble Calvia, Roble Arunda y Roble Baeza.

Perfil angular decorativo de 15 × 15 mm, fabricado em alumínio extrudido e revestido com uma película decorativa com efeito madeira, concebido para o remate e a proteção de arestas, cantos e zonas de união entre pavimentos e paredes.

O seu design em forma de L protege as extremidades contra impactos, riscos e desgaste, ocultando possíveis imperfeições de corte durante a instalação. O seu **acabamento com efeito madeira** facilita a integração estética com as superfícies, proporcionando continuidade visual e um acabamento limpo, uniforme e profissional.

R**esistente à humidade ambiental e ao contacto com a água durante as tarefas de limpeza**, é adequado para instalação em diferentes espaços interiores.

É fornecido sem adesivo, permitindo a sua fixação diretamente sobre o pavimento ou a parede através de adesivo de montagem.

100% WATERPROOF

EASY MAINTENANCE

QUICK INSTALLATION