

INSTALACIÓN MOQUETAS VINÍLICAS

500 X 500 X 4 MM

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



PAUTAS GENERALES

El revestimiento de suelos DIOCO debe ser colocado por un instalador profesional en condiciones similares a las que se van a producir cuando la habitación o estancia estén en uso.

Las losetas deben almacenarse en su embalaje original y en el palé original o sobre un suelo plano, en una habitación que este a una temperatura comprendida entre 15 °C y 30 °C. No coloque ningún objeto pesado encima de las cajas. La altura de apilamiento máxima es de 12 cajas. No aplique ningún palé encima de otro. Las cajas siempre deben estar perfectamente apiladas.

Antes de comenzar la instalación, revise todo el material. No se aceptan reclamaciones de materiales que hayan sido cortados a medida, ni aquellos que ya hayan sido instalados.

ANTES DE INSTALAR

El suelo debe ser sólido, debe de estar libre de fisuras, perfectamente seco y limpio de impureza como la suciedad, el polvo el aceite y la grasa.

Los residuos adhesivos y los revestimientos de suelos antiguos deben retirarse cuidadosamente, asimismo deben repararse todas las partes dañadas o las posibles cavidades del suelo.

Previamente, el suelo deberá tratarse con un agente imprimante y después deberá nivelarse. Utilice productos compatibles de un solo fabricante y siga sus instrucciones detenidamente. Las instrucciones variarán según el tipo de suelo (hormigón, anhidrita, madera...)

La superficie debe estar seca, pulida, libre de polvo antes de poder aplicar el adhesivo y revestimiento de suelos.

PROTECCIÓN DEL SUELO RECIÉN INSTALADO

El suelo deberá protegerse inmediatamente después de la instalación para evitar que se produzcan daños ocasión por trabajos de obras posteriores a la instalación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se recomienda limpiar las manchas lo más pronto posible para evitar que se extienda y penetren más.

De forma general las manchas pueden ser tratadas:

- Pintura: Agua o diluyente de pintura.
- Chicles: Vapor caliente o aerosol congelante
- Aceite: Agua jabonosa caliente
- Frutos rojos o bebidas frías: Agua
- Bebidas calientes: Agua caliente
- Marcas de zapatos: Frotar con un paño seco

Para el mantenimiento diario sólo necesita ser aspirado regularmente como cualquier otra alfombra. Una aspiradora con un cepillo giratorio vertical que ayude a soltar la suciedad y la aspire al mismo tiempo sería lo más recomendable.

Dependiendo del uso, se recomienda una limpieza más profunda de forma periódica (generalmente un año). Esta limpieza se hará con agua y un cepillo, aspirando el agua sucia, o con máquinas especiales para este tipo de tareas. No use acetona o disolventes tratados con cloro.

INSTALACIÓN

1. ACLIMATACIÓN:

Las losetas deben colocarse en la habitación 48 horas antes de su instalación. La temperatura del suelo debe ser de al menos 15 °C y la temperatura de la habitación debe estar comprendida entre 18 °C y 25 °C. La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55 % y el 75 %.


2. APLICACIÓN DEL ADHESIVO:

Los tipos de pegamento que se utilizarán deben ser aprobados. La garantía será nula si se utilizan adhesivos no adecuados o no específicos para este producto. Se recomienda usar PONER ADHESIVOS Se recomienda también el uso el uso de perfiles para las escaleras.

3. COLOCACIÓN:

Las losetas habrán de colocarse según el esquema inferior, favoreciendo la homogeneidad del resultado final. La fibra de vidrio puede ser visible. Estas fibras son quebradizas y se pueden quitar fácilmente frotándolas con un paño húmedo, preferiblemente antes de colocar las losetas en el adhesivo.

La fibra de vidrio puede ser visible. Estas fibras son quebradizas y se pueden quitar fácilmente frotándolas con un paño húmedo, preferiblemente antes de colocar las losetas en el adhesivo. Las fibras también se pueden retirar después de la instalación y secado del pegamento, utilizando un paño húmedo o un cepillo.



CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía es exclusiva para el primer usuario. Nuestros suelos están garantizados en condiciones normales de uso, contra cualquier defecto de fabricación desde su fecha de compra por el cliente original. La instalación no está incluida en esta garantía. Esta garantía cubre toda la degradación anormal del producto, siempre y cuando haya sido instalado acorde a las normas de instalación del mismo y se les proporcione un mantenimiento conforme a las instrucciones proporcionadas.

Esta garantía cubre el cambio de losetas por otras equivalentes o de calidad similar al suelo instalado, siempre dentro de la gama existente en el momento de la reclamación. Esta garantía no implica un reembolso financiero bajo ninguna circunstancia o gastos de retirada de material y nueva instalación.

Esta garantía no cubre:

- Un desgaste normal de la superficie
- Cualquier daño mecánico u otra alteración causada por uso inadecuado del suelo, no conforme a las instrucciones de instalación.
- Daños producidos por accidentes fortuitos.
- Daños causados por métodos de limpieza o detergentes inadecuados.
- Arañazos.

Este documento presenta las normas generales de instalación de este tipo de suelos, basadas en las últimas informaciones disponibles. Para obtener el mejor resultado de la instalación y la validez de la garantía, se deberán seguir estas instrucciones de manera minuciosa.

INSTALAÇÃO MOQUETAS VINÍLICAS

500 X 500 X 4 MM

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



DIRECTRIZES GERAIS

O revestimento de piso DIOCO deve ser colocado por um instalador profissional em condições semelhantes às que ocorrerão quando a divisão ou divisão estiver a ser utilizada.

Os ladrilhos devem ser armazenados na sua embalagem original e na palete original ou num chão plano, numa sala com uma temperatura entre 15 °C e 30 °C. Não colocar objectos pesados em cima das caixas. A altura máxima de empilhamento é de 12 caixas. Não empilhar uma palete em cima de outra. As caixas devem estar sempre perfeitamente empilhadas.

Antes de iniciar a instalação, verificar todo o material. Não serão aceites quaisquer reclamações relativas a materiais que tenham sido cortados à medida ou que já tenham sido instalados.

ANTES DA INSTALAÇÃO

O pavimento deve ser sólido, sem fissuras, perfeitamente seco e isento de impurezas como sujidade, pó, óleo e gordura.

Os resíduos de cola e os revestimentos antigos do pavimento devem ser cuidadosamente removidos e todas as partes danificadas ou eventuais cavidades no pavimento devem ser reparadas.

O pavimento deve ser previamente tratado com um agente de preparação e depois nivelado. Utilizar produtos compatíveis de um só fabricante e seguir cuidadosamente as suas instruções. As instruções variam consoante o tipo de pavimento (betão, anidrite, madeira, etc.).

A superfície deve estar seca, polida e sem pó antes da aplicação do adesivo e do revestimento do pavimento.

PROTEÇÃO DO PAVIMENTO RECÉM-INSTALADO

O pavimento deve ser protegido imediatamente após a instalação para evitar danos causados por trabalhos posteriores à instalação.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Recomenda-se a limpeza das nódoas o mais rapidamente possível para evitar que se espalhem e penetrem ainda mais.

Em geral, as nódoas podem ser tratadas:

- Tinta: Água ou diluente.
- Pastilha elástica: Vapor quente ou spray congelante.
- Óleo: Água quente com sabão
- Frutos vermelhos ou bebidas frias: Água
- Bebidas quentes: Água quente
- Marcas de sapatos: Esfregar com um pano seco

Para a manutenção diária, basta aspirar regularmente como qualquer outro tapete. Recomenda-se um aspirador com uma escova rotativa vertical que ajude a soltar a sujidade e a aspire ao mesmo tempo.

Dependendo da utilização, recomenda-se uma limpeza mais profunda numa base regular (normalmente um ano). Esta limpeza deve ser efectuada com água e uma escova, aspirando a água suja, ou com máquinas especiais para este tipo de tarefa. Não utilizar acetona ou solventes clorados.

INSTALACIÓN

1.ACLIMATAÇÃO:

Os ladrilhos devem ser colocados na sala 48 horas antes da instalação. A temperatura do pavimento deve ser de, pelo menos, 15 °C e a temperatura ambiente deve situar-se entre 18 °C e 25 °C. A humidade relativa deve situar-se entre 55 % e 75 %.


2. APLICAÇÃO DO ADESIVO:

Os tipos de cola a utilizar devem ser aprovados. A garantia será anulada se forem utilizadas colas inadequadas ou não específicas para este produto. Recomenda-se a utilização de perfis de escada.

3.ASSENTAMENTO:

Os ladrilhos devem ser colocados de acordo com o esquema abaixo, favorecendo a homogeneidade do resultado final. A fibra de vidro pode ser visível. Estas fibras são quebradiças e podem ser facilmente removidas esfregando-as com um pano húmido, de preferência antes de colocar os ladrilhos na cola.

As fibras de vidro podem ser visíveis. Estas fibras são quebradiças e podem ser facilmente removidas esfregando-as com um pano húmido, de preferência antes de colocar os azulejos na cola. As fibras também podem ser removidas após a instalação e secagem do adesivo, utilizando um pano húmido ou uma escova.



CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia é exclusiva para o primeiro utilizador. Os nossos pavimentos são garantidos, em condições normais de utilização, contra qualquer defeito de fabrico a partir da data de compra pelo cliente original. A instalação não está incluída nesta garantia. Esta garantia cobre qualquer degradação anormal do produto, desde que este tenha sido instalado de acordo com as directrizes de instalação e mantido de acordo com as instruções fornecidas.

Esta garantia cobre a substituição dos ladrilhos por outros ladrilhos de qualidade equivalente ou semelhante à do pavimento instalado, sempre dentro da gama existente no momento da reclamação. Esta garantia não implica, em caso algum, um reembolso financeiro ou o custo da remoção do material e da sua reinstalação.

Esta garantia não cobre:

- O desgaste normal da superfície.
- Qualquer dano mecânico ou outra alteração provocada por uma utilização incorrecta do pavimento, que não esteja em conformidade com as instruções de instalação.
- Danos causados por acidentes fortuitos.
- Danos causados por métodos de limpeza ou detergentes incorrectos.
- Riscos.

Este documento apresenta as regras gerais para a instalação deste tipo de pavimento, com base nas últimas informações disponíveis. Para obter o melhor resultado de instalação e a validade da garantia, estas instruções devem ser seguidas cuidadosamente.