

F.TÉCNICA

REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



LOGÍSTICA REGAL PLUS70

Kg/m²:	11,50 Kg/m²
Kg/caja:	24,17 Kg/caja
Uds/caja:	6 Uds
m²/caja:	2,1 m²
Caja/palé:	48 cajas
m²/palé:	100,8 m²
Medidas palé:	1560 x 995 x 680 mm
Peso/palé:	1.162,1 Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

REGAL PLUS70*

Dimensiones		1520 x 230 x 6,7 mm
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	Clas 23
Clasificación comercial	EN ISO 10874	Clas 34
Grosor total	EN ISO 24346	6,7 mm
Grosor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	11500 g/m²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamiento de protección		Ecosolid
Bordes biselados		Microbiselado
Sistema des instalación		Uniclic
Declaración de prestaciones		DDV003-25
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1.0 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - Δlw		19dB
Resistencia térmica	EN 12667	0.056 m²•K/W
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a las manchas	EN 423	Buena resistencia
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Formaldehído		E1
EPD	EN 15804	S-P-09979

*Tolerancia ± 5%



F.TÉCNICA

REGAL PLUS70

1520 x 230 x 6,7 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



ECOSOLIDPUR

Com o verniz ECOPUR, os seus pavimentos serão indestrutíveis. Com a durabilidade e a manutenção super fácil.



RMC

O núcleo do pavimento é composto pela tecnologia RMC (Rigid Mineral Core), que oferece uma óptima estabilidade dimensional.



Instalação rápida e sem complicações!

O nosso sistema click patenteado L2C Uniclic facilita a instalação do seu.



Ruído? Isso não existe!

Graças à barreira ECOSOUND, beneficiará de uma absorção sonora de até 19 dB.

LOGÍSTICA REGAL^{PLUS70}

Kg/m²: 11,50 Kg/m²

Kg/caixa: 24,17 Kg

Uds/caixa: 6 Uds

m²/caixa: 2,1 m²

Caixa/paleta: 48 caixas

m²/paleta: 100,8 m²

Dimensões paletes: 1560 x 995 x 680 mm

Peso/paleta: 1.162,1 Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

REGAL^{PLUS70*}

Dimensões		1520 x 230 x 6,7 mm
Tipo de produto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogêneo
Classificação residencial	EN ISO 10874	Classe 23
Classificação comercial	EN ISO 10874	Classe 34
Espessura total	EN ISO 24346	6,7 mm
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	11500 g/m ²
Classificação da camada de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamento de proteção		Ecosolid
Bordas biseladas		Microbiselado
Sistema de instalação		Uniclic
Declaração de desempenho		DDV003-25
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Encurvamento	EN ISO 23999	≤ 1,0 mm
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamento com cadeiras de rodas	EN ISO 4918	Sem danos
Isolamento de ruído de impacto - ΔIw		19 dB
Resistência térmica	EN 12667	0,056 m ² •K/W
Resistência à luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a manchas	EN 423	Boa resistência
Antiderrapante	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Aquecimento radiante		Sim (máximo 27°C)
Formaldeído		E1
EPD	EN 15804	S-P-09979

*Tolerância ± 5%

