

F.TÉCNICA BALDOSA DURAFLOOR

500 X 500 X 25 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es





LOGÍSTICA DURAFLOR 500 X 500

Uds/pack:	4 uds.
Ud/m²:	4 uds.
Caja:	1,00 m²
Peso caja:	14,5 Kg
Cajas/palé:	36 cajas.
Uds/palé:	144 uds.
Palé:	36 m²
Peso palé	496,4 Kg
Dimensiones palé:	1050 x 1050 x 910 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOR 500 X 500*

Dimensiones		500 x 500 x 25 mm
Núcleo		Lamas 65% de madera reciclada y 35 % PE reciclado
Tipo de superficie		V eteado
Absorción de agua	EN 15534	2-3%
Densidad	EN15534-4	1,25g/cm³
Uso recomendado		Terrazas, jardines o patios
Mantenimiento		Bajo
Sistema de instalación		click
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Grey: 4 - 5
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerancia ± 5%



ANTIALERGIC
ANTIBACTERIAL



EASY
MAINTENANCE



100%
RECYCLABLE



QUICK
INSTALLATION

F. TÉCNICA

LADRILHO

DURAFLOOR

500 X 500 X 25 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



www.dioco.es





LOGÍSTICA DURAFLOR 500 X 500

Uds/pack:	4 Uds.
Ud/m²:	4 Uds.
Caixa:	1,00 m²
Peso caixa:	14,5 Kg
Caixa/paleta:	36 caixas.
Uds/paleta:	144 Uds.
Paleta:	36 m²
Peso paleta:	496,4 Kg
Dimensiones paleta:	1050 x 1050 x 910 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOR 500 X 500*

Dimensões		500 x 500 x 25 mm
Núcleo		Ripas 65% madeira reciclada e 35% PE reciclado
Tipo de superfície		Veteado
Absorção de água	EN 15534	2-3%
Densidade	EN15534-4	1,25g/cm³
Uso recomendado		Terraços, jardins ou pátios
Manutenção		Baixo
Sistema de instalação		Click
Resistência aos raios UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Cinza: 4 - 5
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerância ± 5%



ANTIALERGIC
ANTIBACTERIAL



EASY
MAINTENANCE



100%
RECYCLABLE



QUICK
INSTALLATION